

## Домкраты повышенной грузоподъемности 4 - 20 тонн

Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает работу оператора с домкратом более удобной.

Специальная система опускания "подъем-поворот" предохраняет от случайного опускания

Педаля гидропривода обеспечивает быстрый подъем опорной поверхности к грузу.

Контрольный вентиль, обеспечивающий безопасное опускание штанги домкрата даже под максимальной загрузкой.

Поворотные колеса большого диаметра для легкого перемещения.

Минимальная высота шасси 225 мм.


Удлиненная конструкция шасси обеспечивает легкий доступ к глубоко расположенным опорным точкам автомобиля..

Аксессуары.  
(Nr. 60200)

### Аксессуары

60200

Резиновые накачные шины, устанавливаемые на точку равновесия, повышающие маневренность больших домкратов. Под нагрузкой возможно их небольшое прогибание.



Минимальная высота 165 мм.

4

| Model   | Max (Ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Kg  |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| ① 4T-C  | 4         | 130    | 545    | 1270   | 200    | 465    | 1045   | 70  |
| ② 5T-C  | 5         | 145    | 560    | 1270   | 200    | 465    | 1045   | 71  |
| ③ 6T-C  | 6         | 155    | 570    | 1395   | 210    | 470    | 1045   | 90  |
| ④ 10T-C | 10        | 165    | 580    | 1410   | 225    | 435    | 1045   | 106 |
| ⑤ 12T-C | 12        | 170    | 670    | 1700   | 280    | 470    | 1045   | 140 |
| ⑥ 15T-C | 15        | 200    | 600    | 1790   | 325    | 475    | 1045   | 162 |
| ⑦ 20T-C | 20        | 200    | 600    | 1790   | 325    | 475    | 1480   | 164 |

